

Manöverskåp för styrning av luftridå Serie Ci.



Manöverskåp

Storlek:

Höjd=600 mm

Bredd=600 mm

Djup=210 mm

Inkommande matning

400/230V max 25A



Styrning av aggregat:

Manöverskåp med 3-steps varvtalsreglering samt värmereglering via magnetventil och rumstermostat.

Alternativ 1.

Auto = **start/stopp via gränslägesbrytare i dörr** eller port med inställbart tidsfördröjningsrelä (1-10 min) samt varmhållning via rumstermostat.

Drift- & larmlampa samt omkopplare på manöverskåpets front.

Extra plintutgångar: för summalarm och driftindikering potentialfri.

Extra plintutgångar kan fås för att styra fläkthastighet från extern DUC (potentialfria utgångar).

Yttre start/stopp finns som standard på plint i manöverskåp 230V

Alternativ 2.

Auto = **start/stopp via rumstermostat.**

Drift- & larmlampa samt omkopplare på manöverskåpets front.

Extra plintutgångar: för summalarm och driftindikering potentialfri.

Extra plintutgångar kan fås för att styra fläkthastighet från extern DUC (potentialfria utgångar)

Yttre start/stopp finns som standard på plint i manöverskåp 230V



GT-Värme: Danfoss RT4 IP65 3G1,5

Placeras på vägg i närheten av aggregat. Styr endast magnetventil värme on / off. Inställes på 25°C



GT-natt: Danfoss RT4 IP65 3G1,5

Placeras på vägg i närheten av aggregat. Inställes på 15-20° C